

Zestaw centrali alarmowej WP8010 z komunikatorem GSM WCDMA-3G

WP8010 WCDMA-3G



Zestaw centrali alarmowej WP8010 z komunikatorem GSM WCDMA-3G

Zasilanie	Wejście 230 VAC, 50 Hz, wyjście 7.5 V DC, 1200 mA
Czas podtrzymania na baterii	24 godziny
Wbudowany sygnalizator	tak
Maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych	4
Maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych	8
Pobór prądu	240mA
Pobór prądu w stanie czuwania	90 mA
Częstotliwość pracy	868 Mhz
Temperatura pracy	-10°C - 49°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Ilość linii dozorowych na płycie	1
Maksymalna liczba linii bezprzewodowych	30
Linie klawiaturowe w systemie	nie
Maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych	8
Maksymalna liczba retransmiterów radiowych	4
Wyjścia programowalne (PGM)	1 (+ opcjonalny moduł 5 wyjść PGM)
Maksymalna ilość wyjść PGM	6
Ilość kodów użytkownika	8
Ilość podsystemów	3
Pojemność rejestru zdarzeń	250
Dialer telefoniczny na płycie	tak
Nadzór linii telefonicznej	tak
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Współpraca z komunikatorami TCP/IP	tak
Współpraca z komunikatorami GSM/GPRS	tak
Złącze PC-LINK	nie
Możliwość zdalnego programowania przez sieć GSM/GPRS lub IP	TAK
Wymagany akumulator	dedykowany 4,8V 1300mAh
Typ wyświetlacza	LCD
Kolor wyświetlacza	pomarańczowy
Dioda zasilania AC	tak
Wyjście PGM	tak

Zestaw centrali alarmowej WP8010 z komunikatorem GSM WCDMA-3G **WP8010 WCDMA-3G**

Regulacja głośności brzęczyka	TAK
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	TAK
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Typ komunikacji	dwukierunkowa
Sterowanie SMS	tak
Powiadomienie SMS	tak
Aplikacja mobilna	ConnectAlarm
Ilość wejść na płycie	1
Ilość wyjść na płycie	1
Natężenie dźwięku	85dB
Ilość numerów SMS	4