

Stacja operatorska IP NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

NVSO VSS CLIENT 7-T-III



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- monitorowanie do 70 kanałów
- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 6 monitorów jednocześnie
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro
- system rejestracji i nadzoru: NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS
- współpraca z rejestratorami NOVUS

ZGODNOŚĆ



WYMIARY



Jednostka z zainstalowanym oprogramowaniem NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS przystosowana do pracy ciągłej.

WIDEO

Kamery IP do 70 kanałów w rozdzielczości 640 x 480 wykorzystując kodek H.264 (wideo + audio) • do 55 kanałów w rozdzielczości 640 x 480 wykorzystując kodek H.265 (wideo + audio)

Maksymalna wspierana rozdzielczość 4000 x 3000 kamer

Wspierane kodeki H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Wspierane protokoły Novus, ONVIF, RTSP • (wymagany zakup odpowiednich licencji)

Wsparcie dwustrumieniowości tak

WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe 2 x HDMI 2.0b, 2 x Display Port 1.4, 2 x Dual link DVI-D, (do 6 monitorów jednocześnie)

Rozdzielczość maksymalna 6 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)

Wyjścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 2 x HDMI, 2 x Display Port

WYDAJNOŚĆ DLA KOMPRESJI H.264

Kamera IP 2MPX wyświetlanie do: 70 strumieni pomocniczych lub do 20 strumieni głównych • odtwarzanie kamer do: 20 strumieni głównych

Kamera IP 4MPX wyświetlanie do: 70 strumieni pomocniczych lub do 13 strumieni głównych • odtwarzanie do: 13 strumieni głównych

Kamera IP 5MPX wyświetlanie do: 60 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych • odtwarzanie do: 8 strumieni głównych

Kamera IP 8MPX wyświetlanie do: 40 strumieni pomocniczych lub do 5 strumieni głównych • odtwarzanie do: 5 strumieni głównych

Kamera IP 12MPX wyświetlanie do: 35 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni głównych • odtwarzanie do: 4 strumieni głównych

WYDAJNOŚĆ DLA KOMPRESJI H.265

Kamera IP 2MPX wyświetlanie do: 55 strumieni pomocniczych lub do 15 strumieni głównych • odtwarzanie do: 15 strumieni głównych

Kamera IP 4MPX wyświetlanie do: 50 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych • odtwarzanie do: 8 strumieni głównych

Kamera IP 5MPX wyświetlanie do: 60 strumieni pomocniczych lub do 5 strumieni głównych • odtwarzanie do: 5 strumieni głównych

Kamera IP 8MPX wyświetlanie do: 65 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni głównych • odtwarzanie do: 4 strumieni głównych

Kamera IP 12MPX

wyświetlanie do: 32 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni głównych • odtwarzanie do: 4 strumieni głównych

ODTWARZANIE

Wyszukiwanie nagrań

według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków

KOPIOWANIE

Metody kopiowania

port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

DYSKI

Wewnętrzny systemowy

wbudowany: 1 x SSD NVMe

SIEĆ

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbit/s

Przepustowość

350 Mb/s łącznie ze wszystkich rejestratorów sieciowych

Obsługiwane protokoły sieciowe

HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP

Aplikacje mobilne

NMS Mobile

PTZ

Funkcje PTZ

obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB

4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro

System rejestracji i nadzoru

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

Tryb pracy

tripleks

Menu ekranowe

języki: polski, angielski, rosyjski, inne

Sterowanie

mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), klawiatura DCZ

Diagnostyka systemu

automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami

Bezpieczeństwo

hasło dostępu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby połączeń

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)

177 (szer.) x 483 (wys.) x 505 (gł.)

Masa

10 kg

Zasilanie/Pobór mocy

wbudowany zasilacz 230 VAC/700 W

Pobór mocy/śląd cieplny

350W/280W (bez dysków do rejestracji)

Temperatura pracy

5°C ~ 35°C

Uwagi:

Urządzenie wymaga rejestracji oraz aktywacji licencji. Istnieje możliwość aktywacji licencji testowej TRIAL na 60 dni. Po tym okresie wymagany jest zakup licencji oprogramowania NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS dostosowanej do danej aplikacji. W celu doboru licencji należy skontaktować się z działem handlowym. Urządzenie może występować w innym wariantcie obudowy, o wymiarach 185 (szer.) x 412 (wys.) x 450 (gł.).