


## 4-kanałowy ogranicznik przepięć w sieci Ethernet 10/100 Mb/s

### PTU-54-ECO/PoE



- Obsługa 4 kanałów
- Zabezpieczenie 4 kanałów IP
- Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE do 60W (IEEE 802.3af/at/bt Typ 3)
- Po stronie niechronionej wyposażony jest w złącza LSA (Krone), po stronie chronionej - RJ-45
- Zgodność z instalacjami UTP i FTP 5-ej i 6-ej kategorii
- Zalecany dla instalacji, w których kamery IP montowane są wewnątrz budynków

#### OGÓLNE

Typ urządzenia	ogranicznik przepięć w torze transmisji sieciowej
Ilość zabezpieczanych kanałów	4
Napięcie znamionowe	90 V
Napięcie maksymalne	150 V
Poziom ochrony linia-linia	$U_p \leq 20V (1kV/\mu s, C3)$
Poziom ochrony linia-uziemienie	$U_p \leq 600 V (1 kV/\mu s, C3)$
Znamionowy prąd wyładowczy linia-linia	100A (8/20 $\mu s, C1$ )
Znamionowy prąd wyładowczy linia-uziemienie	100A (8/20 $\mu s, C1$ )
Wymiary (mm)	100 (szer.) x 18 (wys.) x 90 (dł.)