

Czujka dualna PIR + mikrofala, odporna na zwierzęta z funkcją antymaskingu, Grade 3

LC-203



Wyjścia alarmowe	alarm, sabotaż, antymasking
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Zasilanie	9 V - 15V DC
Częstotliwość	10.525 GHz
Pobór prądu	56 mA (maks.)
Metoda detekcji	PIR + MW
Zasięg detekcji	15 m
Charakterystyka detekcji	szerokokątna
Opcjonalne soczewki	brak
Funkcja odporności na zwierzęta	do 15kg
Funkcja antymaskingu	tak
Wskaźnik LED	tak
Regulacja czułości	tak
Licznik impulsów	tak
Wybór logiki AND/OR	tak
Styk sabotażowy	tak
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 28 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 28 V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	-10°C - 40°C
Dopuszczalna wilgotność	do 93% bez kondensacji
Wysokość montażu	2,1 m
Montaż	ściana
Kolor	biały
Wymiary	114mm x 63mm x 40mm