

Kontroler zintegrowany

KZ-600U



Kontroler zintegrowany typu KZ-600-U przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada wandaloodporną, metalową obudowę spełniającą również wymagania normy IP68 (wodoodporność).

Jest to kontroler jednego przejścia jednostronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną należy zainstalować drugi taki kontroler, a wyjścia przekaźnikowe sterujące zamkiem połączyć równolegle. Dwa przekaźniki umożliwiają obsługę dwóch grup użytkowników i dwóch przejść. Oba przekaźniki mogą pracować w trybie monostabilnym (kontrola dostępu) lub bistabilnym (np. uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego).

Kontroler KZ-600-U pracuje tylko w trybie autonomicznym (programowanie z klawiatury). Identyfikacja możliwa jest poprzez użycie karty, kodu lub karty i kodu. Urządzenie odczytuje karty Unique (125 kHz) oraz kody o długości od 4 do 8 cyfr.

Kontroler przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

Urządzenie zawiera następujące elementy:

- moduł kontrolera 1 przejścia
- czytnik kart zbliżeniowych w standardzie 125 kHz ISO UNIQUE
- klawiaturę do wprowadzania kodu PIN
- sygnalizator optyczny (diody LED) i akustyczny (brzęczyk)
- czujnik antysabotażowy

Ilość obsługiwanych drzwi	2
Port czytnika	Wejście Wiegand 26 bit
Port komunikacyjny	brak
Tryby identyfikacji użytkownika	karta, pin, karta + pin, karta lub pin
Pamięć użytkowników	1200
Odczyt kart w standardzie	UNIQUE
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	3 - 6 cm
Długość kodu pin	6
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	nie
Funkcja służby	nie
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	12~24VDC
Pobór prądu	30mA
Wymiary	135 x 58 x 26
Waga	800 g

Wilgotność względna	5% - 95%
Zakres temperatur	-25 do 60 °C