

## Kontroler zintegrowany

### KZ-700U/H



Kontroler zintegrowany typu KZ-700-U/H przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada wandaloodporną, metalową obudowę spełniającą również wymagania normy IP68 (wodoodporność).

Jest to kontroler jednego przejścia jednostronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną należy zainstalować drugi taki kontroler, a wyjścia przekaźnikowe sterujące zamkiem połączyć równolegle lub czytnik. Dwa przekaźniki umożliwiają obsługę dwóch grup użytkowników i dwóch przejść. Oba przekaźniki mogą pracować w monostabilnym (kontrola dostępu) lub bistabilnym (np. uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego).

Kontroler KZ-700-U/H pracuje tylko w trybie autonomiczny (programowanie z klawiatury lub kartami administratora). Identyfikacja możliwa jest poprzez użycie karty, kodu lub karty i kodu. Urządzenie odczytuje karty Unique (125 kHz), HID Prox (125 kHz) oraz kody o długości od 4 do 8 cyfr.

Kontroler przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

Urządzenie zawiera następujące elementy:

- moduł kontrolera 1 przejścia
- czytnik kart zbliżeniowych w standardzie 125 kHz ISO UNIQUE i HID Prox
- klawiaturę do wprowadzania kodu PIN
- sygnalizator optyczny (diody LED) i akustyczny (brzęczyk)
- czujnik antysabotażowy

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Ilość obsługiwanych drzwi       | 2                                      |
| Port czytnika                   | Wejście Wiegand 26~37 bit              |
| Port komunikacyjny              | brak                                   |
| Tryby identyfikacji użytkownika | karta, pin, karta + pin, karta lub pin |
| Pamięć użytkowników             | 2100                                   |
| Odczyt kart w standardzie       | UNIQUE, HID® PROX                      |
| Częstotliwość pracy             | 125 kHz                                |
| Zasięg odczytu                  | 3 - 6 cm                               |
| Długość kodu pin                | 4 - 8                                  |
| Wejścia sterujące               | przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi  |
| Wyjścia sterujące               | zamek, dzwonek, alarm                  |
| Antypassback                    | nie                                    |
| Funkcja śluzy                   | nie                                    |
| Czujnik antysabotażowy          | tak                                    |
| Sekwencyjne odryglowanie drzwi  | tak                                    |
| Zasilanie                       | 12~24VDC                               |
| Pobór prądu                     | 25mA                                   |
| Wymiary                         | 128 x 82 x 28                          |
| Waga                            | 700 g                                  |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Wilgotność względna | 10% - 90%    |
| Zakres temperatur   | -20 do 60 °C |