




Jednostka komputerowa NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC

NMS AC CLIENT 5-R-IV



WYMIARY



Jednostka z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 Pro oraz zainstalowanym oprogramowaniem NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC. Przeznaczona do pracy jako klient. Przystosowana do pracy ciągłej.

WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe	1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x Dual link-DVI
Rozdzielczość maksymalna	3 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejścia audio	1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)
Wyjścia audio	1 x liniowe(3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port

DYSKI

Systemowy	1 x SSD NVMe
-----------	--------------

SIEĆ

Interfejsy sieciowe	1 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000/2500 Mbit/s
Przepustowość	maksymalne wykorzystanie pasma: 500Mbit/s na każdą kartę sieciową

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB	5 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Type-C
-----------	--

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Microsoft Windows 11 Pro
Język systemu	Polski, Angielski, Węgierski, Inne

INTEGRACJA

Dedykowany dla	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC
Zintegrowane urządzenia	serwery NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	427 (szer.) x 177 (wys.) x 500 (gł.)
Waga	20 kg
Zasilacz	Wbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W
Temperatura pracy	5°C ~ 35°C
Montowanie RACK 19"	4U
Liczba magistral RS-485/bramkę	10
Liczba obsługiwanych kart	3000
Typ obsługiwanych kart	dowolna technologia zgodna z czytnikiem
Poziomy dostępu	250/magistralę





Jednostka komputerowa NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC NMS AC CLIENT 5-R-IV

Terminarze	20
Święta	366/bramkę
Anti-Passback	lokalny
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Raporty	filtrowane, zapis w formacie xls
Dostęp po użyciu wielu kart	tak
Kasowanie alarmu	przez operatora
Strefy LPR	tak
Śluza globalna	tak

