



## Jednostka komputerowa Entrapass KT CLIENT STD R-IV



### WYMIARY



Jednostka z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 Pro oraz zainstalowanym oprogramowaniem Entrapass w najnowszej wersji. Przeznaczona do pracy jako klient. Przystosowana do pracy ciągłej.

### WYŚWIETLANIE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Wyjścia monitorowe       | 2 x HDMI, 2 x Display Port, 2 x Dual link-DVI |
| Rozdzielczość maksymalna | 6 x 4K UltraHD                                |

### AUDIO

|               |  |
|---------------|--|
| Wejścia audio | 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)   |
| Wyjścia audio | 1 x liniowe(3,5mm), 2 x HDMI, 2 x Display Port |

### DYSKI

|           |              |
|-----------|--------------|
| Systemowy | 1 x SSD NVMe |
|-----------|--------------|

### SIEĆ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Interfejsy sieciowe | 1 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000/2500 Mbit/s               |
| Przepustowość       | maksymalne wykorzystanie pasma: 500Mbit/s na każdą kartę sieciową |

### DODATKOWE INTERFEJSY

|           |  |
|-----------|--|
| Porty USB | 5 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Type-C |
|-----------|--|

### SYSTEM OPERACYJNY

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro           |
| Język systemu     | Polski, Angielski, Węgierski, Inne |

### INTEGRACJA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Dedykowany dla          | EntraPass                               |
| Zintegrowane urządzenia | Kontrolery Kantech KT-1, KT-400, KT-300 |

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Wymiary (mm)        | 483 (szer.) x 177 (wys.) x 505 (gł.)  |
| Waga                | 25 kg                                 |
| Zasilacz            | Wbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W |
| Temperatura pracy   | 5°C ~ 35°C                            |
| Montowanie RACK 19" | 4U                                    |

