

Monitor

SMQ-5501



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- podświetlenie LED
- funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy

MATRYCA

Typ matrycy	TFT, podświetlenie LED
Przekątna ekranu	54.6"
Rozdzielczość matrycy	3840 x 2160
Jasność	350 cd/m2
Kontrast	1200:1
Kąt widzenia (Poziom/Pion)	178°/178°
Czas odpowiedzi matrycy	5 ms
Tryb wyświetlania kolorów	1073 mln

POZOSTAŁE FUNKCJE

Wbudowane głośniki	2 x 5 W
Cyfrowy filtr	3D

INTERFEJSY

Wejścia wideo	1 x CVBS, złącze BNC (przelotowe), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI
Wejścia audio	1 x Mini Jack stereo
Sterowanie zewnętrzne	LAN RJ-45, RS-232 9-Pin D-Sub, Pilot na podczerwień
Dodatkowe złącze	USB 2.0

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	1243.2 (szer.) x 714.0 (wys.) x 69.6 (gł.)
Masa	14.8 kg
Obudowa	czarna, metalowa
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	99 W (max) • 0.5 W (w trybie stand-by) • 0.3 W (wyłączony)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wilgotność	maksymalnie 85%, względna (bez kondensacji)
Standard mocowania	VESA 400 x 400 mm