

# ZYXEL

## 28-portowy zarządzalny przełącznik GbE L2+

### GS2210-24HP



#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• 28 x 1000Mb/s

#### OGÓLNE

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Zarządzalny    | tak                                   |
| Typ urządzenia | Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+ |

#### SIEĆ

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty zewnętrzne           | Porty PoE: 24 x 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s • Uplink Combo x 4 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s)                                                          |
| Standardy PoE              | IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4                                                                                                     |
| Obsługiwane protokoły      | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X |
| Dodatkowe funkcje sieciowe | VLAN, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja połączeń, RTSP, Radius, SSL, SSH, MAC filtering, DHCP, SNMPv3                         |
| Wsparcie QoS               | tak                                                                                                                                            |
| Wsparcie CoS               | tak                                                                                                                                            |
| Bufor pakietu danych       | 1500 KB                                                                                                                                        |
| Lista adresów MAC          | 16K                                                                                                                                            |

#### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mocowanie RACK 19" | 1U                                                              |
| Obudowa            | aluminium, kolor czarny                                         |
| Wymiary (mm)       | 441 (szer.) x 44 (wys.) x 270 (dł.)                             |
| Masa               | 3.8 kg                                                          |
| Zasilanie          | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz                                          |
| Pobór mocy         | 464 W (maksymalny)                                              |
| Wydajność portów   | 375 W dla portów 1 do 24, nie więcej niż 15 W dla jednego portu |
| Temperatura pracy  | 0°C ~ 50°C                                                      |



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.

[ZOBACZ NA WWW](#)

[ZOBACZ NA PLATFORMIE](#)