

Przełącznik 48-portowy PoE GS2210-48HP



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• 48 x 1000Mb/s

44 porty 10/100/1000Mbps PoE (802.3af) wydajność 375W + 4 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 2xSFP Gigabit, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł., RSTP, Radius, SSH, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3, akcesoria montażowe RACK

OGÓLNE

Zarządzalny	tak
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty UPLINK: 4 x 10/100/1000Mb/s • Porty optyczne UPLINK: 4 x SFP
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az
Dodatkowe funkcje sieciowe	VLAN, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja połączeń, RTSP, Radius, SSL, SSH, MAC filtering, DHCP, SNMPv3
Wsparcie QoS	tak
Wsparcie CoS	tak
Bufor pakietu danych	1500 KB
Lista adresów MAC	16K

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa	aluminium, kolor czarny
Wymiary (mm)	440 (szer.) x 44.5 (wys.) x 330 (dł.)
Masa	5130 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	503 W (maksymalny)
Wydajność portów	375 W dla portów 1 do 44, nie więcej niż 15 W dla jednego portu
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C