

Przełącznik 24-portowy PoE+ GS1900-24H



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

•24 x 1000Mb/s

24 porty 10/100/1000Mbps PoE (802.3af) wydajność 170W, 2xSFP Gbit, VLAN, QoS, IGMP snooping, zarządzanie pasmem, RSTP, Radius, SSL, MAC filtering, SNMPv3, Obudowa RACK 19"

OGÓLNE

Zarządzalny	tak
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty PoE+: 24 x 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s (ilość dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza) • Porty optyczne UPLINK: 2 x SFP
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az
Wsparcie QoS	tak
Wsparcie CoS	tak
Bufor pakietu danych	525 KB
Jumbo frame (bajtów)	9K
Lista adresów MAC	8K

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa	aluminium, kolor czarny
Wymiary (mm)	440 (szer.) x 45 (wys.) x 310 (dł.)
Masa	4003 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	215 W (maksymalny)
Wydajność portów	170 W dla portów 1 do 24, nie więcej niż 30 W dla jednego portu
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C