

Kamera AHD multistandard 2 MPX kopułkowa

NVAHD-2DN5102MD/IR-1-II



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.1 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.8" SONY STARVIS
Tryb pracy	AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, TVI 720p, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1945 (H) x 1097 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.1 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/10000 s
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D

OBIEKTYW

Typ obiektywu	zmiennooogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

System	PAL, NTSC
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Obróbka obrazu	przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	24
Zasięg	15 m

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	112 (Ø) x 87 (wys.)
Masa	0.17 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym • Typ obudowy: 5D
Zasilanie	12 VDC



Kamera AHD multistandard
2 MPX kopułkowa
NVAHD-2DN5102MD/IR-1-II

Pobór mocy	1 W • 2.7 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

