


Czytnik kart zbliżeniowych i kodów QR z klawiaturą

KDH-CK160MQR-II



Czytnik umożliwia odczyt numeru identyfikacyjnego (UID) z kart MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE Plus oraz kodu QR z wyświetlacza smartfonu lub nadrukowanego na kartce. Obsługuje klawiaturę numeryczną do kodów PIN w formacie 4 i 8 bitowym. Czytniki mogą współpracować z kontrolerami z interfejsem Wieganda.

- Protokół Wiegand 34 - najwyższa wartość w systemie DEC : 4294967295
- Protokół Wiegand 56 - maksymalna wartość DEC :72057594037927935

Stopień ochrony IP67

Typ czytnika	zbliżeniowy i QRcode
Standard kart	MIFARE®, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasięg odczytu	do 5 cm
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu	100 mA
Klawiatura	tak
Format klawiatury	4 bit, 8 bit
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Liczba bitów wyjściowych	34, 56
Typ złącza	kostka
Kolor	czarny
Wymiary	120 mm x 72 mm x 18 mm
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Wilgotność względna	5% - 95%
Kod QR	tak, od 1 do 10 cyfr
Zasięg odczytu QR kodu	od 5 do 15 cm