

## Panel wejściowy IP

### NVE-EPV101PLITE



#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Liczba abonentów: 1
- Kamera o rozdzielczości 1920 x 1080 px i kącie widzenia 125°, podświetlenie IR
- Czytnik kart zbliżeniowych w standardzie unique 125 kHz
- Montaż na uchwycie kątowym oraz z daszkiem przeciwdeszczowym
- Funkcja kontroli furtki i bramy
- Wsparcie protokołu RTSP

Panel wejściowy Villa NVE-EPV101PLITE jest eleganckim i estetycznym urządzeniem przeznaczonym do zastosowań zewnętrznych, np. przed wejściem na posesję. W prosty sposób pozwala skomunikować się z właścicielem domu za pomocą przycisku dzwonka i wbudowanej kolorowej kamery. Podświetlenie podczerwone (IR) pozwala na bezproblemowe korzystanie z panelu również w nocy. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych w standardzie unique 125 kHz pozwala na stworzenie prostej kontroli dostępu i ułatwia codzienne użytkowanie systemu. Obsługa dwóch przekaźników pozwala na kontrolę zarówno furtki jak i bramy. Panel obsługuje protokół RTSP, dzięki czemu możliwe jest strumieniowanie do rejestratorów telewizji przemysłowej Novus. Możliwa konfiguracja parametrów obrazu, ustawień i protokołów sieciowych z poziomu klienta aplikacji webowej.

W zestawie:

- panel wejściowy IP
- uchwyt ścienny
- 2x śruba i kołek rozporowy
- śruba imbusowa
- klucz imbusowy
- 3x brelok zbliżeniowy
- gniazdo RJ45
- tabliczka do wypisania nazwy
- kluczzyk
- skrócona instrukcja

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Typ urządzenia            | Panel wejściowy IP                      |
| Liczba abonentów          | 1                                       |
| Przetwornik obrazu        | CMOS HD 2 MPx                           |
| Rozdzielczość             | 1920 x 1080 px                          |
| Kąt widzenia              | 125 °                                   |
| Kompresja wideo           | H.265 (domyślny); H.264                 |
| Wejście zasilania         | 15 V DC                                 |
| PoE                       | 48 V DC (802.3af)                       |
| Pobór prądu               | 300mA                                   |
| Pobór mocy                | 4,5 W (Maks.)                           |
| Wyjście sterujące zamkiem | 1 x Przekaźnik NO/NC (4 A / 36 V DC/AC) |
| Wyjście sterujące bramą   | Przekaźnik NO (4 A / 36 V DC/AC)        |

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Przycisk wyjścia              | Nie                                                 |
| Wskaźnik stanu otwarcia drzwi | Nie                                                 |
| Port LAN                      | 1 x 10M / 100M Ethernet                             |
| Wi-Fi                         | Nie                                                 |
| Tryb autonomiczny             | Nie                                                 |
| Czytnik kart zbliżeniowych    | standard unique                                     |
| Liczba obsługiwanych kart     | 1000                                                |
| Klawiatura numeryczna         | Nie                                                 |
| Kod dostępu                   | Nie                                                 |
| Funkcje dodatkowe             | dioda IR, montaż na uchwycie kątowym, diody statusu |
| Wymiary                       | 154 x 55 x 21 mm                                    |
| Waga                          | 375g                                                |
| Stopień ochrony               | IP66                                                |
| Klasa ochrony mechanicznej    | IK07                                                |
| Temperatura pracy             | od -40 do 60 °C                                     |
| Kolor                         | Czarny grafitowy (RAL9011)                          |