

Konwerter

RS232/485-OPTO/B



Opis produktu

Konwerter RS-232/RS-485 służy do podłączenia magistrali kontrolerów do portu COM w komputerze z programem nadzorczym. Urządzenie umożliwia konwersję protokołu RS-232 na RS-485 lub RS-422. Konwerter posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz izolację optyczną torów transmisji. Predysponuje go to do zastosowań w rozległych systemach w otoczeniu narażonym na zakłócenia elektrostatyczne i przepięcia. Port RS-232 stanowi złącze typu DB9-F a port RS-485/RS-422 złącze typu DB9-M. Dodatkowo do złącza DB9-M można podłączyć moduł przejściowy z zaciskami pod przewody magistrali. Na wyposażeniu konwertera jest również zasilacz i kabel do połączenia z portem COM w komputerze.

Porty	RS-485 / RS-232
Zasilanie	9 - 30 V DC
Wymiary	93 x 62.4 x 22
Szybkość transmisji	do 115,2 Kbps do 1800 m
Producent	KaDe
Wilgotność	5% do 95%
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Pobór prądu	120 mA statycznie, 350 mA dynamicznie
Tryb pracy	brak danych
Interfejs elektryczny	1xRS-232 (DB9-F), 1x RS-485/RS-422 (DB9-M)
Poziom zabezpieczenia przed przepięciami	15kVESD