

Konwerter TCP/IP

TCP/RS485



ZGODNOŚĆ



Opis produktu

Konwerter TCP/IP służy do podłączenia magistrali kontrolerów do sieci Ethernet i poprzez ta sieć z programem nadzorczym na komputerze. Urządzenie umożliwia konwersję protokołu RS-485 lub RS-422 na protokół sieciowy TCP/IP. Port RS-232 stanowi złącze typu DB9-M - obok przełącznik trybu pracy. Port RS-485 stanowi moduł z zaciskami pod przewody magistrali. Konwerter posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz izolację optyczną torów transmisji. Predysponuje go to do zastosowań w rozległych systemach w otoczeniu narażonym na zakłócenia elektrostatyczne i przepięcia.

Porty	RS-485 / TCP
Zasilanie	9 - 30 V DC
Wymiary	67 x 93 x 22
Szybkość transmisji	do 115,2 Kbps do 1200 m
Producent	KaDe
Wilgotność	5% do 95%
Temperatura pracy	0°C do 65°C
Pobór prądu	300 mA
Tryb pracy	pół-duplex
Interfejs elektryczny	1xRS232, 1x RS-485/RS-422 (zaciski śrubowe)
Poziom zabezpieczenia przed przepięciami	15kVESD