



## Zestaw do transmisji radiowej wideo i audio

### RTR02s



#### OGÓLNE

|                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ urządzenia    | zestaw: nadajnik + odbiornik                                                                                                                        |
| Antena zewnętrzna | możliwość dołączenia anteny zewnętrznej • w zestawie dołączone następujące anteny: 2 x AK02 - antena kierunkowa, 2 x AP02 - antena dookólna prętowa |

#### TRANSMISJA

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pasmo             | 2,4 GHz                                                          |
| Zasięg transmisji | do 2 km przy zastosowaniu anteny kierunkowej                     |
| Ilość kanałów     | możliwość wybrania przełącznikiem jednego z 4 dostępnych kanałów |
| Modulacja         | FM                                                               |

#### INTERFEJSY

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Wejścia/wyjścia wideo    | 1 x CVBS 75 Ohm (terminal złącz śrubowych) |
| Wejścia/wyjścia audio    | 2 x liniowe (terminal złącz śrubowych)     |
| Wejście/wyjście antenowe | 1 x SMA 50 Ohm                             |

#### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | 60 (szer.) x 60 (wys.) x 16 (dł.) - nadajnik • 60 (szer.) x 60 (wys.) x 16 (dł.) - odbiornik |
| Zasilanie         | 12 VDC                                                                                       |
| Pobór mocy        | 6 W                                                                                          |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 40°C                                                                                   |