

UPort

UPort-1150



UPort 1150 i 1150I są urządzeniami umożliwiającymi w łatwy i wygodny sposób podłączenie urządzeń z interfejsem RS-232/422/485 do komputera PC. Port szeregowy ma złącze DB9, a w komplecie znajduje się miniaturowy terminal zaciskowy. RS-485 umożliwia tworzenie sieci 2 lub 4 przewodowej. Urządzenie przeznaczone jest dla przenośnych komputerów typu notebook, ponieważ większość z nich nie posiada portów szeregowych a w systemach automatyki przemysłowej jest to jeden z popularniejszych interfejsów. UPort 1150 nie zajmuje przerwań IRQ ani adresów I/O, nie powoduje zatem konfliktów sprzętowych. Dzięki optoizolacji 2 KV UPort 1150I bardzo dobrze sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych. Aby zainstalować konwerter wystarczy podłączyć go do portu USB przy włączonym komputerze i wskazać lokalizację sterownika. W menedżerze urządzeń pojawi się dodatkowy port COM. UPort umożliwia transmisję danych z prędkością do 921,6 Kbps. W komplecie sterowniki do systemów Windows 2000/XP/2003/Vista, Linux, Linux Eee PC.

Porty	RS-485 / USB
Zasilanie	z portu USB komputera
Wymiary	38 x 60 x 20
Szybkość transmisji	50 bps do 921,6 Kbps
Producent	Moxa
Wilgotność	5% do 95%
Temperatura pracy	0°C do 55°C
Pobór prądu	77 mA / 5 VDC
Tryb pracy	pół-duplex
Interfejs elektryczny	1xUSB, 1x RS-232/422/485 DB9-M)
Poziom zabezpieczenia przed przepięciami	15kVESD