

Kamera w obudowie NVC-422H/IR

400
SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

960H



- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 650 TVL
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 11$ mm/F1.4
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m
- inteligentny IR
- wydłużona żywotność LED
- czułość 0.068 lx (0 lx z włączonym IR)

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY Super HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.068 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	*
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie

OBIEKTYW

Typ obiektywu	zmiennooogniskowy, $f=2.8 \sim 11$ mm/F1.4
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Opóźnienie przełączania	0 ~ 255 s *
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, rosyjski, inne (pilot na przewodzie) *
Strefy prywatności	4 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja ruchu	*
Obróbka obrazu	odbicie lustrzane *

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	44
Zasięg	20 m
Kąt świecenia	120°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Kamera w obudowie **NVC-422H/IR**

Wymiary (mm)	z uchwytem: 90 (szer.) x 89 (wys.) x 160 (dł.)
Masa	0.76 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.1 W • 3.6 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

* Funkcje dostępne również z pilota NV-RCUTC