

Głośnik sufitowy

USP-540



Głośnik UNISpeaker typu USP-540 przeznaczony jest do stosowania w Dźwiękowych Systemach Ostrzegawczych. Głośnik montowany jest do sufitu podwieszanego za pomocą specjalnych stalowych uchwytów. Do głośnika, przy pomocy uchwytów sprężynowych, mocowana jest obudowa dymoszczelna. Obudowa zaopatrzona jest w stalową linkę asekuracyjną Ø2 oraz w dwa przepusty gumowe z membraną, służące do wprowadzania i wyprowadzania linii głośnikowych. Cała konstrukcja wykonana jest ze stali, co zwiększa odporność głośnika w warunkach pożaru. Głośnik wyposażony jest w transformator o zmiennej przekładni 6/3/1,5 W. Wewnątrz obudowy znajduje się stalowy uchwyt mocujący zespół kostek ceramicznych, do których podłącza się linie głośnikowe, zgodnie z naniesionymi oznaczeniami. Do kostek fabrycznie podłączony jest bezpiecznik temperaturowy 150 °C. Głośnik przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynków – typ A.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa (odczepy transformatora)	6 W (6 / 3 / 1.5 W)
SPL (1W, 1m)	99 dB
Efektywne pasmo przenoszenia	180 Hz ~ 20000 Hz
Kąt pokrycia w poziomie	120° / 100° (1 kHz / 4 kHz)
Impedancja transformatora dla poszczególnych odczepów	1667 / 3333 / 6667 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Rodzaj środowiska pracy	A
-------------------------	---

PARAMETRY MECHANICZNE

Montaż	sufitowy
Kolor	biały