



Program nadzorczy

Axiom Lite



Program nadzorczy Axiom Lite przeznaczony jest do obsługi systemów kontroli dostępu dla małych i średnich obiektów. Obsługa systemu możliwa jest z dowolnego punktu sieci komputerowej lub poprzez wydzielone kanały internetowe dzięki wbudowanym mechanizmom wielodostępu do serwera stanowiącego bazę danych systemu. Do 10 operatorów równocześnie może uzyskać dostęp do systemu w zależności od przydzielonych uprawnień. Program nadzorczy Axiom Lite dedykowany jest do pracy na platformie Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7. W wersji podstawowej system pracujący pod tym programem może objąć do 32 kontrolerów (64/128 czytników). Maksymalna liczba magistrali wynosi 16, każda magistrala po maksimum 16 kontrolerów ale nie więcej niż 32 kontrolery w całym systemie. Magistrale pracujące z protokołem RS-485 mogą być połączone z programem nadzorczym bezpośrednio poprzez porty COM, poprzez konwertery TCP/IP z dowolnego punktu sieci Ethernet lub poprzez komutowane linie telefoniczne i modemy.

Wyświetlanie zdjęć użytkowników	tak
Dostęp po potwierdzeniu przez operatora	tak
Odryglowanie zgodnie z terminarzem po odczycie pierwszej ważnej karty	nie
System operacyjny PC	Windows 10 Pro / Enterprise, Windows 7 Pro / Enterprise/Ultimate, Windows 8 i 8.1 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise
Stacje operatorów systemu	do 10 jednocześnie (wielodostęp)
Operatorzy systemu	10
Liczba kontrolerów/bramkę	32 / 64
Liczba magistral RS-485/bramkę	16
Kontrolery	UNC-100, RBH-IRC-2000-5k, RBH-IRC-2000-8k, RBH-URC-2004, RBH-URC-2005, RBH-URC-2008
Liczba obsługiwanych kart	5000 (8000)
Format obsługiwanych kart	26-64 bit Wiegand
Typ obsługiwanych kart	dowolna technologia zgodna z czytnikiem
Poziomy dostęp	5000 (8000)
Terminarze	32
Święta	40
Tryb identyfikacji użytkownika	karta, karta i pin
Anti-Passback	lokalny
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Raporty	filtrowane, zapis w formacie pdf
Sterowanie windami	tak
Interfejs do centrali alarmowej	tak
Rejestracja czasu pracy	tak
Komunikacja magistrali poprzez modemy	tak
Projektowanie i wydruk fotoidentyfikatorów	tak
Wizualizacja systemu na mapach obiektu	tak
Baza danych - import / export	tak
Monitoring „on-line”	tak
Integracja z CCTV	tak





Program nadzorczy **Axiom Lite**

Dostęp po użyciu wielu kart	tak
Automatyczna kopia systemu	tak

