

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive)

ARES 700



Moc 700/420 VA/W, autonomia 8 min. przy 80% obciążenia

Charakterystyka produktu

- Technologia: line-interactive
- Moc: 700VA (420W)
- Czas podtrzymania (dla 80% obc.): 8 min.
- Układ AVR: tak
- Interfejs komunikacyjny: tak
- Oprogramowanie UPS Monitor: gratis
- Ochrona linii telefonicznej: brak

CZAS PODTRZYMANIA NAPIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA

Moc (VA)	100	200	300	400	500	600	700
Czas (min)	110	50	27	17	12,5	7,5	6

Praca AVR	tak
Czas eksploatacji	3-5 lat w zależności od warunków eksploatacji
Czas podtrzymania (80% obciążenia)	8min
Czas przełączania	1.5ms
Częstotliwość napięcia wejściowego	50Hz $\pm$ 1%
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI
Interfejs komunikacyjny	RS-232
Kształt napięcia	aproksymowana sinusoida
Masa	12kg
Moc wyjściowa	700VA/420W
Nominalne napięcie wejściowe	220-240VAC jednofazowo
Ochrona przepięciowa - wejście	warystor 280J
Ochrona przepięciowa - wyjście	warystor 150J
Prąd maksymalny	3.6A
Ręczny start	tak
Technologia	line-interactive (VI)

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive) **ARES 700**

Typ akumulatorów	CSB 7Ah, 12V, bezobsługowe VRLA
Wymiary (mm)	120x175x430
Zabezpieczenie na wejściu	bezpiecznik 2x4A
Zakres napięcia wejściowego	170VAC - 264VAC $\pm$ 3VAC