



## Transmisja wideo i audio

### CAM-5816H MULTI - TX



#### OGÓLNE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Typ urządzenia   | nadajnik                       |
| Wbudowana antena | zintegrowana antena kierunkowa |

#### TRANSMISJA

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pasma             | 5,8 GHz                                                                  |
| Zasięg transmisji | do 2 km przy zastosowaniu odbiornika CAM-5816H-RX lub CAM-5816H MULTI-RX |
| Ilość kanałów     | możliwość wybrania przełącznikiem jednego z 8 dostępnych kanałów         |
| Modulacja         | FM                                                                       |

#### INTERFEJSY

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Wejścia/wyjścia wideo | 4 x CVBS 75 Ohm (terminal złącz śrubowych) |
| Wejścia/wyjścia audio | 8 x liniowe (terminal złącz śrubowych)     |

#### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | 245 (szer.) x 100 (wys.) x 165 (dł.) |
| Zasilanie         | 12 VDC                               |
| Pobór mocy        | 9.6 W                                |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 50°C                         |
| Klasa szczelności | IP 65                                |

