

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive)

ARES 1600



Moc 1600/960 VA/W, autonomia 8 min. przy 80% obciążenia

Charakterystyka produktu

- Technologia: line-interactive
- Moc: 1600 VA (960W)
- Czas podtrzymania (dla 80% obc.): 9 min.
- Układ AVR: tak
- Interfejs komunikacyjny: tak
- Oprogramowanie UPS Monitor: gratis
- Ochrona linii telefonicznej: brak

CZAS PODTRZYMANIA NAPIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA

Moc (VA)	100	200	300	500	800	1000	1200	1600
Czas bez modułu [min]	170	100	55	30	15	11	9	6
Czas z 1xMB4821 [min]	-	430	290	175	100	80	65	40
Czas z 2xMB4821 [min]	-	750	550	310	180	130	110	80

Praca AVR	tak
Czas eksploatacji	3-5 lat w zależności od warunków eksploatacji
Czas podtrzymania (80% obciążenia)	4min
Czas przełączania	1.5ms
Częstotliwość napięcia wejściowego	50Hz ± 1%
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI
Interfejs komunikacyjny	RS-232
Kształt napięcia	aproksymowana sinusoida
Masa	25kg
Moc wyjściowa	1600VA/960W
Nominalne napięcie wejściowe	220-240VAC jednofazowo
Ochrona przepięciowa - wejście	warystor 280J
Prąd maksymalny	6A
Ręczny start	tak

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive) **ARES 1600**

Technologia	line-interactive (VI)
Typ akumulatorów	CSB 7Ah, 12V, bezobsługowe VRLA
Wymiary (mm)	255x345x340
Zabezpieczenie na wejściu	bezpiecznik 2x10A
Zakres napięcia wejściowego	170VAC - 264VAC $\pm$ 3VAC