



Zasilacz awaryjny serii SINLINE (Line-interactive)

SINLINE 1200



Akumulator	2 7Ah
Bezpiecznik	Zwłoczny 5 x 20mm / 10A
Czas podtrzymania (80% obciążenia)	6.5min
Czas przełączenia na pracę z baterii	<3ms
Częstotliwość napięcia wejściowego	45Hz $\pm$ 55Hz
Czas powrotu na pracę sieciową	0ms
Filtracja napięcia wyjściowego	LC Filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI + tłumik warystorowy
Filtr telekomunikacyjny	tak
Interfejs komunikacyjny	RS-232
Maksymalna długość przewodów wyjściowych	<10m
Maksymalny czas ładowania	7h
Masa	16kg
Moc wyjściowa	1200VA/780W
Napięcie wejściowe	$\sim$ 160V - $\sim$ 264V 2 0 %
Napięcie wyjściowe	230 $\pm$ 5%
Oprogramowanie (systemy kompatybilne)	Power Soft Personal/ Windows 98/ME/NT/XP/2000, LINUX, UNIX, NovellPower Soft Personal
Progi przełączania: UPS - sieć	$\sim$ 165V - $\sim$ 259V ($\sim$ 150V) / $\sim$ 275V) $\pm$ 2%
Sygnalizacja	Akustyczno-optyczna, Kolumny diod
Środowisko pracy	Pomieszczenia biurowe lub przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń
Temperatura pracy	10°C - 35°C
Temperatura przechowywania	0°C - 45°C
Wymiary (mm)	190x165x480
Wysokość n.p.m.	Do 1000m
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Elektroniczne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Elektroniczne
Zakres napięcia wyjściowego	$\sim$ 184V - $\sim$ 264V ($\sim$ 167V-280V) $\pm$ 2%

