

Zasilacz awaryjny serii ARES RACK (Line-interactive)

ARES 1600 RACK



Moc 1600/960 VA/W, autonomia 9 min. przy 80% obciążenia

Charakterystyka produktu

- Technologia: line-interactive
- Moc: 1600VA (960W)
- Czas podtrzymania (dla 80% obc.): 9 min.
- Układ AVR: tak
- Interfejs komunikacyjny: tak
- Oprogramowanie UPS Monitor: gratis
- Ochrona linii telefonicznej: brak
- Wysokość: 3U

CZAS PODTRZYMANIA NAPIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA

Moc (VA)	100	200	300	500	800	1000	1200	1600
Czas bez modułu [min]	170	100	55	30	15	11	9	6
Czas z 1xMB4814 [min]	-	320	195	130	75	60	48	30
Czas z 2xMB4814 [min]	-	640	470	265	155	110	95	70

Praca AVR	tak
Czas eksploatacji	3-5 lat w zależności od warunków eksploatacji
Czas podtrzymania (80% obciążenia)	2.5min
Czas przełączania	1.5ms
Częstotliwość napięcia wejściowego	50Hz ± 1%
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI
Interfejs komunikacyjny	RS-232
Kształt napięcia	aproksymowana sinusoida
Masa	25kg
Moc wyjściowa	1600VA/960W
Nominalne napięcie wejściowe	220-240VAC jednofazowo
Ochrona przepięciowa - wejście	warystor 280J
Ochrona przepięciowa - wyjście	warystor 150J

Zasilacz awaryjny serii ARES RACK (Line-interactive) **ARES 1600 RACK**

Prąd maksymalny	2.3A
Ręczny start	tak
Technologia	line-interactive (VI)
Typ akumulatorów	CSB 7Ah, 12V, bezobsługowe VRLA
Wymiary (mm)	88 (2U) x 483 (19) x 250
Zabezpieczenie na wejściu	bezpieczniki 4A
Zakres napięcia wejściowego	180VAC - 264VAC $\pm$ 3VAC