

Kontroler zintegrowany

KZ-500U/H



Kontroler zintegrowany typu KZ-500-U/H przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada obudowę z tworzywa ABS spełniającą wymagania normy IP68 (wodoodporność).

Jest to kontroler jednego przejścia jedno- lub dwustronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną należy zainstalować po drugiej stronie czytnik C-30 lub drugą taki kontroler.

Kontroler KZ-500-U/H pracuje tylko w trybie autonomicznym (programowanie kartami administratora lub pilotem na podczerwień). Identyfikacja użytkownika możliwa jest poprzez użycie karty. Urządzenie odczytuje karty Unique (125 kHz) i HID Prox (125 kHz). Posiada bardzo dużą pojemność - 10 000 kart oraz opcję do blokowego wczytywania numerów kart - 1000 kart w 10 minut.

Wejście napięcia zasilającego zabezpieczone jest przed podłączeniem zasilania z odwróconą biegunowością, a wyjścia sterujące przed zwarciem. Kontroler przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand 26 bit
Port komunikacyjny	brak
Tryby identyfikacji użytkownika	karta
Pamięć użytkowników	1000
Odczyt kart w standardzie	UNIQUE, HID® PROX
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	2 - 6 cm
Długość kodu pin	nie dotyczy
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	tak
Funkcja służby	nie
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	12 VDC
Pobór prądu	15mA
Wymiary	103 x 48 x 20
Waga	300 g
Wilgotność względna	5% - 98%
Zakres temperatur	-25 do 60 °C