



## Zestaw do transmisji wideo, audio i danych PTZ

### CAM-9 M/S



Zestaw Master, który wysyła i odbiera dane oraz transmituje sygnał wideo i audio z jednej kamery.

Dla każdej następnej kamery potrzebny jest zestaw CAM-9 S (SLAVE), który obsługuje jedynie transmisję sygnału wideo i audio, a odbiornik z zestawu CAM-9 M/S przesyła i odbiera dane do i z nadajników zestawów CAM-9 S.

#### OGÓLNE

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ urządzenia    | zestaw: nadajnik + odbiornik                                         |
| Wbudowana antena  | zintegrowana antena kierunkowa                                       |
| Antena zewnętrzna | w zestawie dołączone następujące anteny: 2 x antena dookólna prętowa |

#### TRANSMISJA

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pasmo             | 5,8 GHz , 868 MHz (dla danych telemetrycznych)                   |
| Zasięg transmisji | do 3 km                                                          |
| Ilość kanałów     | możliwość wybrania przełącznikiem jednego z 8 dostępnych kanałów |
| Modulacja         | FM                                                               |

#### INTERFEJSY

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Wejścia/wyjścia wideo    | 1 x CVBS 75 Ohm (BNC)                  |
| Wejścia/wyjścia audio    | 2 x liniowe (terminal złącz śrubowych) |
| Wejście/wyjście antenowe | 1 x SMA 50 Ohm                         |

#### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | 152 (szer.) x 60 (wys.) x 103 (dł.) - nadajnik • 152 (szer.) x 60 (wys.) x 103 (dł.) - odbiornik |
| Zasilanie         | 12 VDC                                                                                           |
| Pobór mocy        | 3.6 W                                                                                            |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 55°C                                                                                     |
| Klasa szczelności | IP 65                                                                                            |

