



Zestaw do transmisji wideo, audio i danych PTZ

CAM-9 S



Zestaw Slave, który wykorzystywany jest do podłączenia drugiej i kolejnej kamery w systemie.

Dla zbudowania systemu składającego się z jednej lub więcej kamer niezbędny jest przynajmniej jeden zestaw CAM-9 M/S (MASTER).

OGÓLNE

Typ urządzenia	zestaw: nadajnik + odbiornik
Wbudowana antena	zintegrowana antena kierunkowa
Antena zewnętrzna	w zestawie dołączone następujące anteny: 2 x antena dookólna prętowa

TRANSMISJA

Pasma	5,8 GHz , 868 MHz (dla danych telemetrycznych)
Zasięg transmisji	do 3 km
Ilość kanałów	możliwość wybrania przełącznikiem jednego z 8 dostępnych kanałów
Modulacja	FM

INTERFEJSY

Wejścia/wyjścia wideo	1 x CVBS 75 Ohm (BNC)
Wejścia/wyjścia audio	2 x liniowe (terminal złącz śrubowych)
Wejście/wyjście antenowe	1 x SMA 50 Ohm

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	152 (szer.) x 60 (wys.) x 103 (dł.) - nadajnik • 152 (szer.) x 60 (wys.) x 103 (dł.) - odbiornik
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	3.6 W
Temperatura pracy	-20°C ~ 55°C
Klasa szczelności	IP 65

