

Czytnik kart zbliżeniowych

PRT64MF



Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy Mifare PRT64MF może być wykorzystywany jako terminal podłączony do nadrzędnego kontrolera lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej jako prosty kontroler dostępu. W pierwszym przypadku funkcjonalność czytnika ogranicza się jedynie do odczytu identyfikatora (karta / PIN) i przesłanie do dalszego kontrolera, który podejmuje dalsze działania. W przypadku pracy autonomicznej czytniki PRT64MF mogą samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	MIFARE®
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasięg odczytu	do 5 cm
Napięcie zasilania	10 - 15 V DC
Pobór prądu	85 mA
Klawiatura	tak
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	Wiegand, RACS CLK/DAT
Liczba bitów wyjściowych	26, 34, 44, 66
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	szary
Wymiary	115 mm x 80 mm x 35 mm
Masa	120 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-25°C do 60°C
Wilgotność względna	5% - 95%