

Czytnik kart zbliżeniowych ioProx

P325-XSF



Czytniki Kantech serii ioProx spełniają wymagania prawie każdej aplikacji. Są to urządzenia bezpieczne oraz łatwe w instalacji. Pozwalają na ciągłą kontrolę dostępu zapewniając bezpieczeństwo osób i mienia. Atrakcyjne wzorniczo, kompaktowe oraz odporne na warunki atmosferyczne są odpowiednie do montażu w różnorodnych środowiskach. Czytniki są kompatybilne z kartami zbliżeniowymi w formacie Kantech Extended Secure Format (XSF) oraz współpracują z kontrolerami Kantech oraz systemem EntraPass.

Główne funkcjonalności

- Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (Digital Signal Processing DSP) zapewnia szybki odczyt kart
- Czytniki zaprojektowane jako odporne na warunki środowiskowe dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Wersje z klawiaturą umożliwiają podwójną weryfikację (karta i PIN)
- Dwukolorowa dioda LED oraz sygnalizator dźwiękowy

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Kantech ioProx (XSF)
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 20 cm
Napięcie zasilania	5 - 14 V DC
Pobór prądu	45 mA
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Liczba bitów wyjściowych	39
Typ złącza	kostka
Kolor	czarny
Wymiary	116 mm x 71 mm x 21 mm
Masa	150 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-35°C do 65°C
Wilgotność względna	0% - 90%