



■ SA-K5

SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE



■ SA-K6



■ SA-K7

■ Sygnalizatory SA-K5, SA-K6

Sygnalizatory są przeznaczone do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pożarowej.

Sygnalizatory mają możliwość wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoelektryczny. W sygnalizatorze SA-K6 jako dodatkowy wskaźnik zadziałania zastosowano diodę LED.

Sygnalizatory są przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	16 - 32,5 V
Pobór prądu	< 65 mA
Natężenie dźwięku z odl. 1 m	> 100 dB
Zakres temperatury pracy	od -25°C do +55°C
Szczelność obudowy	IP21C
Wymiary SA-K5	Ø 115 x 62 mm
Wymiary SA-K6	Ø 115 x 70 mm

■ Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej.

Sygnalizator ma możliwość wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny, jako źródło światła zastosowano zespół diod LED umieszczonych w odbłyśniku.

Sygnalizator jest przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	16 - 32,5 V
Pobór prądu	< 65 mA
Natężenie dźwięku z odl. 1 m	> 100 dB
Zakres temperatury pracy	od -25°C do +55°C
Szczelność obudowy	IP21C
Wymiary	Ø 115 x 76 mm