

# KLAWIATURY DSC SERII POWER



PK5500  
RFK5500

PK5516  
RFK5516

PK5501  
RFK5501

PK5508  
RFK5508

Profilowane klawiatury serii POWER wykonane z wysokiej jakości plastiku o nowoczesnym i estetycznym wyglądzie idealnie komponują się z wnętrzem każdego domu. Zaletą klawiatur jest również prostota instalacji oraz obsługi. Dodatkowy zacisk wejścia/wyjścia w klawiaturze może być wykorzystany jako dodatkowa linia dozoru, wyjście programowalne lub czujnik niskiej temperatury. Użytkowanie klawiatury ułatwia również podświetlenie klawiatury oraz dodatkowe przyciski funkcyjne. 64 liniowa klawiatura PK5500/RFK5500 może wyświetlać komunikaty w 8 językach. Została także wyposażona w globalny status podsystemów oraz możliwość definiowania 32 znakowych opisów.

Cechy wspólne wszystkich klawiatur:

- » Duże, podświetlane, ułatwiające obsługę przyciski
- » 5 programowalnych przycisków funkcyjnych
- » Indywidualne przyciski alarmowe (Pożar, Pomoc i Panika)
- » Różne dźwięki gongu dla konkretnych linii
- » Zacisk wejścia/wyjścia w klawiaturze może być wykorzystany jako dodatkowa linia dozoru, wyjścia programowalne lub jako czujnik niskiej temperatury
- » Regulowane podświetlenie i poziom głośności buzzera
- » Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem i oderwaniem od ściany
- » Elastyczna instalacja

**DSC**

# KLAWIATURY DSC SERII POWER

## Prosta w obsłudze

Aby ułatwić użytkowanie, klawiatury wyposażone są w pięć programowalnych przycisków funkcyjnych. Fabrycznie są one zaprogramowane jako: "włączenie zwykłe", "włączenie domowe", "gong", "reset czujek dymu" oraz "szybkie wyjście". Dzięki funkcji "szybkiego wyjścia" nie trzeba wyłączać i włączać systemu w dozór przy każdym wyjściu z budynku, np. żeby wypuścić psa na zewnątrz.

## Zintegrowany czujnik temperatury

Czujnik temperatury zintegrowany w klawiaturze może być zaprogramowany aby aktywować alarm gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 6°C oraz przywrócić system do poprzedniego stanu przy temperaturze powyżej 8°C. Wbudowany system logiczny zapobiega cyklicznym wzbudzeniom spowodowanym skokami temperatur, redukując w ten sposób możliwość występowania fałszywych alarmów.

## Elastyczność

Dostępne są wersje klawiatur RF, z odbiornikiem radiowym. Posiadają wszystkie cechy zwykłych klawiatur, a dodatkowo obsługują 32 linie bezprzewodowe oraz 16 bezprzewodowych breloków z przyciskami funkcyjnymi.

## Kompatybilność

Klawiatury są kompatybilne ze wszystkimi centralami serii POWER.



## Specyfikacja

Wymiary .....	154 mm x 113 mm x 20,5 mm
Wymiary wyświetlacza LCD.....	99 mm x 24 mm
Pobór prądu .....	125mA (Max)
Zasilanie.....	12 V=
Temperatura pracy.....	0° do 49° C
Zakres wilgotności .....	5 do 93%

Informacje	
PK5500 .....	.64 liniowa klawiatura LCD
RFK5500.....	.64 liniowa klawiatura LCD z odbiornikiem radiowym
PK5501.....	.64 liniowa klawiatura ikonowa
RFK5501.....	.64 liniowa klawiatura ikonowa z odbiornikiem radiowym
PK5516.....	.16 liniowa klawiatura LED
RFK5516.....	.16 liniowa klawiatura LED z odbiornikiem radiowym
PK5508.....	.8 liniowa klawiatura LED
RFK5508.....	.8 liniowa klawiatura LED z odbiornikiem radiowym

wyłączny dystrybutor w Polsce



AAT Trading Company Sp. z o.o.  
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 0 22 546 0 546, faks 0 22 546 0 501  
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl