KaDe

KONTROLERY AUTONOMICZNE I ZINTEGROWANE

przeznaczone do pracy w małych systemach kontroli dostępu

- Odczyt kart UNIQUE / HID Prox / MIFARE
- Kontrola jednego przejścia jedno- lub dwustronnie
- Intuicyjne programowanie dzięki kartom administratora lub wbudowanej klawiaturze
- Instalacja wewnątrz i na zewnątrz – IP 66

AAT HOLDING S.A.

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl

KDH-KZ330U/H/M-BLACK / KDH-KZ330U/H/M-IVORY

Zintegrowany i wielofunkcyjny kontroler dostępu dla pojedynczego przejścia kontrolowanego jednostronnie. Po dołączeniu czytnika do portu Wiegand kontroluje przejście dwustronnie. Urządzenie można przestawić w tryb pracy w pełni funkcjonalnego czytnika. Kontroler pracuje w trybie autonomicznym (nie posiada żadnego portu komunikacyjnego), programowanie odbywa się za pomocą klawiatury lub kart administratora. W pamięci kontrolera można zapisać 600 numerów kart wraz z kodem dostępu (598 standardowych i 2 specjalne). Urządzenie oferuje kilka rodzajów identyfikacji użytkownika (karta, kod dostępu, karta lub kod dostępu i karta + kod dostępu), dostęp po odczycie 2-4 kart, funkcję śluzy i blokowe wczytywanie kart. Kontroler odczytuje karty UNIQUE (125 kHz), HID Prox (125 kHz), MIFARE oraz kody dostępu o długości od 4 do 6 cyfr. Kontroler jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych.

KDH-KZ620U/H

Zintegrowany kontroler dostępu dla pojedynczego przejścia kontrolowanego jednostronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną, należy zainstalować drugi taki kontroler lub czytnik. Przeznaczony do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada wandaloodporną, metalową obudowę IP 68. Urządzenie pracuje w trybie autonomicznym (nie posiada żadnego portu komunikacyjnego), programowanie odbywa się za pomocą klawiatury lub kart administratora. Kontroler odczytuje karty UNIQUE (125 kHz), HID Prox (125 kHz) oraz kody dostępu o długości od 4 do 6 cyfr.

KDH-KZ720U/H

Kontroler różni się od modelu KDH-KZ620U/H jedynie wyglądem i wymiarami obudowy. Zintegrowany kontroler dostępu dla pojedynczego przejścia kontrolowanego jednostronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną, należy zainstalować drugi taki kontroler lub czytnik. Przeznaczony do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada wandaloodporną, metalową obudowę IP 68. Urządzenie pracuje w trybie autonomicznym (nie posiada żadnego portu komunikacyjnego), programowanie odbywa się za pomocą klawiatury lub kart administratora. Kontroler odczytuje karty UNIQUE (125 kHz), HID Prox (125 kHz) oraz kody dostępu o długości od 4 do 6 cyfr.

KDH-KAB200U-BLACK / KDH-KAB200U-IVORY

Bezprzewodowy kontroler dostępu dla pojedynczego przejścia kontrolowanego jednostronnie. KDH-KAB200-U jest zestawem składającym się z trzech elementów: miniaturowego, autonomicznego kontrolera, komunikującej się z nim bezprzewodowo klawiatury z czytnikiem kart UNIQUE oraz bezprzewodowego przycisku wyjścia. Transmisja pomiędzy kontrolerem i w/w akcesoriami jest kodowana zmiennym kodem, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo. W pamięci urządzenia można zapisać 500 użytkowników (karta + kod dostępu). Bardzo niski pobór prądu przez czytnik z klawiaturą oraz przycisk wyjścia gwarantuje prawidłowe działanie tych urządzeń przez co najmniej jeden rok (czytnik: 3 baterie typu AAA, przycisk: 1 bateria litowa - przy średnio 30 uruchomieniach urządzenia dziennie). Konieczność wymiany baterii jest sygnalizowana przez diody LED. Kontroler jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych.